

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

Midlertidige forskrifter for bruk av utsortert trevirke

Rundskriv

J.nr.4795/67 D

" 3295/67 D

22. august 1967

Til samtlige fylkesmenn

MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER FOR BRUK AV UTSORTERT TREVIRKE VED
BEREGNING OG PRODUKSJON AV TAKSTOLER MED SPIKERPLATER.

I medhold av § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 bestemmer departementet at følgende regler inntil videre kan brukes ved beregning og produksjon av takstoler med spikerplater:

1. Det skal nyttes konstruksjonsvirke som er sortert etter NS 447 "Kvalitetskrav og målregler for trekonstruksjonsvirke" (T-sortert virke), jfr. dog nr. 3.
2. For konstruksjoner av T-sortert virke gjelder Norsk Standard 446: "Regler for beregning og utførelse av trekonstruksjoner". For limte lamellkonstruksjoner kan de forhøyede tillatte spenninger bare nyttes når produksjonen er underlagt en offentlig godkjent kontrollordning.
Endeskjøtte trematerialer tillates brukt uten reduserte spenninger i konstruksjonsledd som ikke har rent strekk. Skjøteforbindelsene skal utføres ved bedrift som er underlagt godkjent kontrollordning.
3. For konstruksjoner med fritt spenn inntil 10 m og med centeravstander inntil 1,5 m kan det også brukes annet virke (byggningslast) i henhold til nr. 4 når beregningsleaglone i nr. 5 og 6 følges.
4. Bygningslasten skal være fri for bark og for øvrig tilfredsstillende følgende krav:

Planker og bord:

1. - 5. sort, spesielskur 2, eller bedre etter Østlandets Skurlastmålings reglementer.
1. - 2. sort etter Målereglementet for Sørtrøndelag, Inntrøndelag og Namdal skurlastmålinger, eller tilsvarende kvaliteter.

./.

Firkant og bjelkelagsplank:

"Godt last" etter Østlandets Skurlastmålings reglemeter.
"Alminnelig god boks" etter Målereglementet for Sørtrøndelag, Inntrøndelag og Namdal skurlastmålinger, eller tilsvarende kvaliteter.

5. Beregningsreglene for T 300 i NS 446 kan brukes for materialer som tilfredsstiller kravene til 1.-4. sort spesialskur 2, eller bedre etter Østlandets Skurlastmålings reglementer eller 1. sort etter Målereglementet for Sørtrøndelag, Inntrøndelag og Namdal skurlastmålinger.

6. Beregningsreglene for T 210 NS 446 skal brukes for materialer som tilfredsstiller kravene til 5. sort, spesialskur 2, etter Østlandets Skurlastmålings reglementer eller 2. sort etter Målereglementet for Sørtrøndelag, Inntrøndelag og Namdal skurlastrålinger.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for bygningsrådene i herr fylkesmannens embetsdistrikt.

Endel eksemplarer av rundskrivet følger vedlagt.

Etter fullmakt

E. Schulze

Johan L. Ditlefsen